

IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3140 IMP MONO 19PPM USB



Descripción:

Descripción del Producto

¿Su carga de trabajo de impresión y Aumentó Necesita una impresora láser altamente productiva y que se Pueda Acomodar en su escritorio? Al ser compacta y efi caz, la Xerox Phaser 3140 OFRECE para impresión Cualquier Tipo de Trabajo a un precio muy accesible.

Velocidad de impresión: hasta 19 ppm

Ciclo de operación: Hasta 10.000 imágenes / mes

Impresión de la primera página, impresión: Tan rápido como 8 segundos

Resolución máxima de impresión: 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 600)

Procesador: 150 MHz

Memoria de impresión (est. / máx.): 8 MB / 8 MB

Conectividad: Conexión directa un Través de USB

Características de impresión: Impresión de folletos, ajuste de página, N-arriba,

Superposiciones, Impresión de poster, Marcas de Agua,

Salida doble cara: Manual

Garantía: En el sitio un año

Manejo del Papel

Capacidad máxima de papel: 251 hojas

Capacidad de salida: 80 hojas

Capacidad de papel:

Bandeja 1 (Bandeja de papel): 250 hojas

Bandeja 2 (Bandeja multipropósito): 1 hojas

Tipos de papel

Bandeja 1 (Bandeja de papel): Papel normal, Papel reciclado

Bandeja 2 (Bandeja multipropósito): Papel Bond, tarjetas, sobres, etiquetas, Carta, De gramaje bajo, Papel normal, Postales, Papel reciclado, Transparencias

Tamaños de papel

Bandeja 1 (Bandeja de papel): Tamaños: A4, A5, JIS B5, Ejecutivo, Folio, ISO-B5, Legal, Carta, Oficio

Bandeja 2 (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas

Pesos de papel

Bandeja 1 (Bandeja de papel): 16 libras a 28 libras

Bandeja 2 (Bandeja multipropósito): 16 libras a 43 libras

Controladores de impresión

Compatibilidad OS Linux ®, Mac OS ® X versión 10.3 o superior, Mandrake 9.2-10.1, Microsoft Windows 2003 Server Servicios de Terminal Server con Citrix MetaFrame XP 1.0, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Desktop 10, Windows ® 2000 o Windows superior, ® Vista ™, Windows ® XP

Medio Ambiente

Tiempo de calentamiento (desde el modo de Ahorro de Energía): 20 segundos

Temperatura (no en funcionamiento) 50 - 90 ° F

Temperatura (en funcionamiento) 50 - 90 ° F

Eléctrico

Consumo de energía

Funcionamiento: 360 W

Pendiente: 60 W

Ahorro de energía: 4,5 W

ENERGY STAR ENERGY STAR ® Calificado