



## Motherboard **DH67CLB3 (Box) ColdLake**

### Descripción:

La placa base Intel® DH67CL para equipos de sobremesa es un producto basado en el chipset Intel® H67 Express en formato ATX. Es compatible con la 2a generación de los procesadores Intel® Core i7, Intel® Core i5 y con otros procesadores Intel® con encapsulado LGA1155. La placa incluye conectores DVI-D y HDMI\* y admite pantalla dual independiente para procesadores equipados con los gráficos Intel® HD. Equipada con la 2a generación de procesadores Intel Core, la placa base DH67CL proporciona un rendimiento visual superior con imágenes más fluidas, colores más nítidos y sonido y vídeo como el de la vida real.

La placa base Intel® DH67CL para equipos de sobremesa también proporciona características premium como dos puertos SATA de 6 Gb/seg., dos puertos USB 3.0 con velocidad de 5 Gb/seg. y tecnología Intel Rapid Storage (Intel® RST) para RAID 0,1,5 y 10, lo que ofrece nuevos niveles de protección, rendimiento y capacidad de ampliación.

#### Socket

Socket 1155

#### Chipset

Intel® H67 Express

#### Formato

ATX

#### Memoria

DDR3

### Especificaciones:

Formato: ATX

Número AA ( Montaje alterado )

G10212-XXX

Cadena de ID de BIOS

BLH6710H.86A

Procesador

Compatible con:

\* El procesador Intel® Core i7 en zócalo LGA1155

\* El procesador Intel® Core i5 en zócalo LGA1155

Memoria

\* Cuatro zócalos DDR3 SDRAM DIMM de 240 pines

- \* Compatibilidad para DIMMs DDR3 de 1333/1066 MHz

- \* Admite hasta 32 GB<sup>1</sup> de memoria del sistema

#### Chipset

1. Chipset Intel® H67 Express

Tecnología Intel® Rapid Storage para RAID 0, 1, 5 y 10

Gráficos Conectores DVI-I y HDMI\* para procesadores con gráficos Intel® HD

#### Sonido

Subsistema con sonido Intel® de alta definición <sup>2</sup> en la configuración siguiente:

- \* Subsistema de sonido de 10 canales (7.1+ 2 multitransferencia independiente) utilizando el códec de audio Realtek ALC892

- \* Cinco puertos de sonido analógicos y un puerto de salida S/PDIF óptico

- \* Colector S/PDIF interno y colector de sonido para panel frontal

#### Compatibilidad con LAN

Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg.) utilizando la controladora Ethernet

Gigabit Intel® 82579V

#### Interfaces para periféricos

- \* Dos puertos Serial ATA de 6,0 Gb/seg.

- \* Tres puertos Serial ATA de 3,0 Gb/seg., incluyendo un puerto compatible con extensión eSATA

- \* Un puerto eSATA de 3,0 Gb/seg.

- \* Dos puertos USB 3.0

- \* Catorce puertos USB 2.0 (seis en el panel posterior y ocho adicionales vía cuatro colectores internos)

#### Posibilidades de ampliación

- \* Un conector de tarjeta gráfica adicional PCI Express\* 2.0 x16

- \* Dos conectores PCI Express 2.0 x 1

- \* Tres conectores de bus PCI Conventional

Para LAD425KTW:

- \* Conector LVDS